

Адаптер усилителя Rockford Fosgate



Адаптер усилителя служит для активации штатного усилителя Rockford Fosgate и применяется при замене штатной магнитолы.

Кроме этого, Устройство позволяет выполнить предустановки усилителя, такие как:

- Уровень общего усиления (GAIN);
- Уровень усиления фронтальных/тыловых громкоговорителей (FADER);
- Уровень усиления канала сабвуфера (SUB);

Все предустановки производятся с помощью кнопок Устройства «+» и «-».

После подачи питания на устройство (режим ACC замка зажигания) происходит активация усилителя. После этого можно производить настройку системы. Все настройки выполняются однократно и сохраняются в энергонезависимой памяти устройства. В процессе настройки, каждое нажатие кнопок «+» или «-» сопровождается вспышкой индикатора. В случае, когда нажатиями кнопок достигнут предел регулирования параметра, из громкоговорителей прозвучит служебный сигнал. По истечению 10 секунд после последнего нажатия кнопок происходит сохранение измененных параметров в памяти устройства. Этот процесс сопровождается двойным служебным сигналом из громкоговорителей.

Настройка GAIN (основной режим работы)

В обычном режиме работы Устройства, кратковременное нажатие кнопок «+» и «-» изменяют значение GAIN. Этим параметром устанавливается достаточная, без искажений, громкость усилителя.

Настройка FADER

Для настройки этого параметра необходимо нажать и удерживать кнопку «+». Спустя несколько секунд устройство перейдет в режим регулирования FADER, об этом будет указывать постоянное свечение индикатора на корпусе устройства. Регулировка самого параметра осуществляется кратковременными нажатиями кнопок «+» и «-». Спустя примерно 7 секунд после последнего нажатия кнопок, устройство вернется в основной режим (режим регулирования GAIN) и индикатор погаснет.

Настройка SUB

Для настройки этого параметра необходимо нажать и удерживать кнопку «-». Спустя несколько секунд устройство перейдет в режим регулирования SUB, об этом будет указывать постоянное свечение индикатора на корпусе устройства. Регулировка самого параметра осуществляется кратковременными нажатиями кнопок «+» и «-». Спустя примерно 7 секунд после последнего нажатия кнопок, устройство вернется в основной режим (режим регулирования GAIN) и индикатор погаснет.

Подключение

